

## TDS - TECHNICAL DATA SHEET

### Madera



MARCA:

**POLPARQUET® 990**

PRODUCTO:

Laca 100% Poliuretano Monocomponente para parquet

CÓDIGO-SERIE:

990



### DESCRIPCIÓN

**POLPARQUET 990.** Laca 100% poliuretano Altos Sólidos de un solo componente

- Excelente brillo y extraordinaria dureza.
- Poder autosellante.
- Rápido secamiento y alta resistencia al rayado.
- Muy buena lijabilidad.
- Elevada flexibilidad, adherencia y tenacidad.
- Película transparente y reluciente.
- Excelente resistencia a jugo de frutas, detergentes, grasas ácidos orgánicos, alcohol, etc.

### USOS

Producto especialmente diseñado para proteger y embellecer.

- En ambientes interiores:

Pisos de parquet y muebles de madera en general

- Producto ideal para "Alto Performance" en pisos y muebles de toda clase de manufacturas en madera y MDF, por su alta dureza, capacidad de nivelación y secamiento rápido.

### ESPECIFICACIONES

<b>Color:</b>	Transparente
<b>Brillo:</b>	Brillante
<b>Componentes:</b>	1
<b>Secamiento:</b>	Al tacto: 30 minutos Para lijar: 1 - 2 horas Para uso: 72 horas mínimo.
<b>Rendimiento:</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro a 1 mils de espesor seco Depende de factores como porosidad de la madera, equipo de aplicación, etc.
<b>Espesor recomendado:</b>	2 - 4 mils (50-100 micras)
<b>Presentación:</b>	litro, galón, caneca, tambor (pedido)
<b>Estabilidad:</b>	24 meses

### APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

<b>Método de aplicación:</b>	Brocha, rodillo, soplete.
<b>Presión de aire:</b>	35 - 45 PSI.
<b>Número de manos:</b>	2 - 3 Mínimo. Aplique las manos necesarias para rellenar el poro de la madera. Utilice lija #360 entre cada mano.

**Lavado de equipo y aseo:** Thinner Laca YÁLRON 100S  
Aplicar a 80% HR máximo, a temperatura ambiente entre 7 a 30°C;  
y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de humedad, grasa, aceite, polvo, moho y otros contaminantes.

- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

**122S** Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

**TK-90** Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

**TM** Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

No aplique sobre recubrimientos alquídico (barnices) o nitrocelulósicos

### CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLD COB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

### PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.  
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.  
Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.  
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.  
Si ingirió por error, no induzca al vómito.  
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.  
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.  
Perfore los envases vacíos y recíclelos.  
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)  
**Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / IT JLMM-2025-990GTW2