

Madera



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:	PREMIUMLAC® SELLADOR-FONDO
PRODUCTO:	Sellador y Fondos Catalizados al Ácido
CÓDIGO-SERIE:	SC-80 / FC-00 & FC-75



DESCRIPCIÓN

Sellador y Fondos Ureicos-Catalizados al Ácido, tipo Alquídic-Amino Tecnología especializada.

- Secamiento rápido
- Alto poder de emporamiento
- Facilidad de lijado
- Excelente resistencia química y mecánica
- Superación tecnológica. Producto formulado con bajo olor, altos sólidos, y baja viscosidad (listo para usar)
- Cumple los requisitos de la norma NTE INEN 2284

USOS

Producto ideal para sellar, fondear y emporar todas las manufacturas en madera y MDF con alta productividad, y que no estén expuestas a la intemperie.

- Closets, modulares, camas, mesas, sillas, pupitres
- Vigas, pilares, barrederas, duelas en zócalos, tableros de divisiones,
- Puertas, ventanas, barras en bares y estancias, etc.

ESPECIFICACIONES

Color:	Sellador: Transparente ámbar Fondos: Blanco y Tintilla
Brillo:	Satín
Componentes:	2
Secamiento:	Al tacto: 20 minutos Para lijar: 60 - 90 minutos Para repinte: 4 horas
Rendimiento:	10-12 m ² /litro a 1 mils de espesor seco
Espesor recomendado:	1 - 2 mils (25.4 - 50.8 micras)
Presentación:	Kit de litro, Kit de galón, Kit de caneca
Estabilidad:	24 meses

APLICACIÓN

- Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.
- Mezcla en volumen:** 20 partes PREMIUMLAC/Sellador-Fondo
1 parte PREMIUMLAC/Catalizador
- Tiempo de inducción:** 15 minutos (mezcla en reposo)
- Vida útil de la mezcla:** 8 horas (depende del clima)
- Método de aplicación:** Soplete
- Presión de aire:** 35 - 45 PSI.
- Número de manos:** 2 - 3, con intervalo de secado y lijado entre cada mano.
- Lavado de equipo y aseo:** Thinner Laca YÁLRON 100S
Aplicar a 80% HR máximo, a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de humedad, grasa, aceite, polvo, moho y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

TK-90 Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

TM Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

- En superficies con pintura antigua. Elimine completamente la capa de pintura antigua y repita nuevamente todo el proceso de pintado del sistema catalizado.

No aplique sobre recubrimientos alquídico (barnices) o nitrocelulósicos

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLD COB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

- Mantener los envases bien cerrados.
 - Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.
 - Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.
 - En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
 - Si ingirió por error, no induzca al vómito.
 - En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
 - Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
 - Perfore los envases vacíos y recíclelos.
 - Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)
- Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / ITJLMM-2026-SC80FC00FC75GTW2