

## FICHA TÉCNICA

MARCA: **ACRYLATEX® EXCELLENCE Mate**  
 PRODUCTO: Pintura Acrílica Antibacterial 99% Hidrofugante  
 CÓDIGO-SERIE: AEM-100



### DESCRIPCIÓN

Pintura Acrílica Maximizada Best Cover de alto desempeño, con alta resistencia a la intemperie, 100% lavable, bajo salpique. Producto 99% Antibacterial, antihongos, antialgas.

- Ecológica libre de plomo, cromo, y mercurio.
- Protege tu salud y el ambiente.
- Excepcional belleza y durabilidad.
- Alto cubrimiento y rendimiento.
- Alta resistencia al restregado.
- Resistente al exterior (luz, lluvia y cambios climáticos).
- Disponible en preparaciones al instante COLORSYSTEM, con máquinas dosificadoras de nuestros tintes: Axx, B, C, D, E, F, I, Kx, L, R, T, V.

Sello de Calidad: Tipo 1. Norma NTE INEN 1544.



### USOS

Acrylatex Excellence, para decorar y proteger paredes, muros y mampostería en general, madera, fibrocemento y metales imprimados con Baroxinc. Ideal para obra nueva o mantenimiento de residencias, oficinas, centros comerciales e institucionales, áreas industriales y demás edificaciones en interiores y exteriores.

### ESPECIFICACIONES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Colores:              | Blanco, Blanco hueso, y 3 bases tintométricas: EW, DC, UD. |
| Método de aplicación: | Brocha, rodillo o airless.                                 |
| Rendimiento:          | 9 m²/litro a 1,50 mils de espesor seco                     |
| Brillo:               | Mate.  |
| Secamiento a 20°C:    | Al tacto 1 hora. Repinte 3-4 horas.                        |
| Presentación:         | 1/4 galón, galón, caneca.                                  |

### APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia; luego diluir con agua en las siguientes proporciones, según el equipo de aplicación:

|         |                     |                 |
|---------|---------------------|-----------------|
| Brocha  | 4 partes de pintura | 1 parte de agua |
| Rodillo | 4 partes de pintura | 1 parte de agua |
| Airless | 8 partes de pintura | 1 parte de agua |

Número de manos: 2 a 3 (depende de la superficie).  
 Lavado de equipo y aseo: Agua y jabón.

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

Superficies de concreto nuevo, mínimo 30 días de curado.

En trabajos de repinte elimine la pintura en mal estado y lije.

-Para acondicionar, utilice nuestros productos:

**250S** Lavador ácido concentrado, para eliminar hongos y moho.

**BAH-100** Barrera Antihumedad (kit), para sellar la humedad.

**BDH-100** Bloqueador de humedad, antiflorescencia.

**FBI-7A1** Fijafort Carboxílico Bidimensional. Fijador Innova "AS"

**CEF-690** Emulsión Fijadora Acrílica Estirenada. Imprimante.

**MEL-00AS** Masilla Elastomérica para resanar fisuras y grietas.

**EAE-00AS** Estuco Acrílico Elastomérico para alisar mampostería

**FSA-Z100** Sellador 100% acrílico. Multipropósito.

**FPA-100** Primer 100% acrílico. Imprimante Altos Sólidos.

**SUPERLASTIC.** Membrana para impermeabilizar lozas, bordes de ventanas y muros expuestos a la lluvia.

En superficies agrietadas. Abrir las grietas o fisuras con una espátula hasta fondo saneado, eliminar el polvo con cepillo o aire a presión, aplicar Fijafort Innova 7A1 o Emulsión Fijadora CEF-690 y resanar con Masilla Elastomérica MEL-00.

### CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales ISO y WORLDCOB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:  
**ISO 9001** Gestión de la calidad.

**ISO 14001** Gestión ambiental.

**ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

**RSE** Responsabilidad social empresarial.

### PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

**Mantenga fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / TDS-2025-AEM100GTW3