

**Automotriz**



**TDS - TECHNICAL DATA SHEET**

MARCA:	<b>AMERICALAC® / LACANITRO</b>
PRODUCTO:	Laca Nitrocelulósica Antiblushing
CÓDIGO-SERIE:	4000



**DESCRIPCIÓN**

Laca a base de resinas nitrocelulósicas modificadas para brindar alto performance en acabados para repinte automotriz y madera.

- Alta resistencia y excelente adherencia
- Gran durabilidad
- Excelente nivelación
- Buen brillo
- Secamiento rápido, por evaporación de solventes.
- Variedad de colores
- Cumple los requisitos de la norma NTE INEN 2280. Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos automotrices.

**USOS**

- Laca automotriz para reparaciones y/o repintado total.
- Acabado automotriz
- Acabado para madera

**ESPECIFICACIONES**

<b>Color:</b>	Gama completa de colores básicos
<b>Brillo:</b>	Brillante y mate
<b>Componentes:</b>	1
<b>Secamiento:</b>	Al tacto: 10 minutos Duro: 30 minutos a 1 hora.
<b>Espesor recomendado:</b>	1.00 mils (25.4 micras)
<b>Presentación:</b>	Litro, galón
<b>Estabilidad:</b>	24 meses

**APLICACIÓN**

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

<b>Dilución:</b>	200%, con Thinner 103S
<b>Método de aplicación:</b>	Soplete
<b>Viscosidad de aplicación:</b>	18 - 20 segundos Copa Zahn #2
<b>Presión de aire:</b>	35 - 45 PSI.
<b>Número de manos:</b>	3, con intervalo de secado de 15 minutos entre cada mano.

**Lavado de equipo y aseo:** Thinner 103S

Aplicar a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

**PARA METAL FERROSO:**

**150S** Desoxidante Fosfatizante, elimina óxidos y genera anclaje.  
**122S** Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

**PARA GALVANIZADO, ZINC, ALUMINIO, COBRE:**

**123S** Desengrasante Surf-Cleaner, elimina contaminantes.

- Para imprimir y garantizar óptima adherencia del sistema, aplique una mano muy fina (8 a 12 micras) de **625S** AUTOPRIMEWASH, o **WP618S** WASHPRIMER, o **PU-700**, son los Promotores de adherencia

- Para protección Anticorrosiva, utilice **FF97000** FLEETFOSFAPOX Primer Epóxico Universal adherente a toda sustrato.

- Para fondear utilice **FN-15** FONDO NITROCELULÓSICO, fondo aparejo surfacer lijable para repinte automotriz.

**EN TRABAJOS DE REPINTE:**

Las superficies con pinturas deterioradas, eliminarlas con lijas, grata metálica, cepillo de alambre, disolventes o con **170S** Removedor Potente Remoción / Elimina toda la pintura.

Las superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco hasta eliminar el brillo y/o tizado por la exposición y el desgaste.

**CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES**

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

**PRECAUCIONES**

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.

Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

**Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-4000GTW2