

**Madera**



**TDS - TECHNICAL DATA SHEET**

<b>MARCA:</b>	<b>AMERTINT<sup>®</sup> TM</b>
<b>PRODUCTO:</b>	Tinte Orgánico concentrado para madera
<b>CÓDIGO-SERIE:</b>	TM-00



**DESCRIPCIÓN**

**AMERTINT TM.** Tinte base solvente, altamente concentrado de pigmentos organosoles (insolubles en agua) de excepcional calidad y durabilidad.

- Intensidad de tonos selectos
- Colores entremezclables
- Fácil de aplicar
- No se decolora al aplicar el acabado final
- No levanta la fibra de la madera
- No se decolora con los rayos UV del sol

**USOS**

Tinturar y entonar toda clase de manufacturas de madera en general, aglomerados y MDF.

Closets, modulares, camas, puertas, ventanas, vigas, pilares, cielos rasos, barrederas, duelas en zócalos, tableros de divisiones, sillas, mesas, pupitres, muebles en general, etc.

**ESPECIFICACIONES**

<b>Aspecto:</b>	Líquido
<b>Colores:</b>	Puros: Amarillo, Café, Rojo, Negro. Mezclados: Caramelo, Miel, Rojo inglés, Cedro, Wengué.
<b>Secamiento:</b>	5 minutos
<b>Rendimiento:</b>	80 - 100 m <sup>2</sup> / galón / 1 mano Depende de factores como porosidad de la madera, intensidad deseada, equipo de aplicación, etc.
<b>Presentación:</b>	1/16 (250 cc), litro, galón.
<b>Estabilidad:</b>	24 meses

**APLICACIÓN**

Antes de usar, homogenizar bien el producto.

**Dilución:** Normalmente no requiere; pero si desea bajar la intensidad del tinte, puede diluirlo con Thinner laca YÁLRON 100S

**Método de aplicación:** Soplete, brocha, mota o inmersión

**Número de manos:** 1 - 2 (según intensidad deseada)

Es compatible y repintable con selladores, lacas nitrocelulósicas, lacas catalizadas, barnices alquídicos, etc.

**Lavado de equipo y aseo:** Thinner Laca YÁLRON 100S

Aplicar a temperatura ambiente entre 10°C a 40°C, y del sustrato mínimo 5°C por encima del punto de rocío.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Asegúrese que la superficie a tratar este libre de grasas, aceites, polvo, humedad, y otros contaminantes solidos. La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar la madera, utilice nuestros productos:

**122S** Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

**TK-90** Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

**TM** Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

Aplique el sistema de pintado para madera: Poliuretano, Catalizado, Nitrocelulósico, Alquídico, etc.

- En superficies con pintura antigua. Elimine completamente la capa de pintura antigua y proceda al tratamiento de la madera.

**CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES**

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLD COB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

**PRECAUCIONES**

- Mantener los envases bien cerrados.
  - Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.
  - Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.
  - En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
  - Si ingirió por error, no induzca al vómito.
  - En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
  - Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
  - Perfore los envases vacíos y recíclelos.
  - Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)
- Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / ITJLMM-2026-TM00GTW2