



Empresa Certificada con Sistemas Integrados de Gestión



Responsabilidad Social Empresarial



Condecoración al "Mérito Comercial"



FICHA TÉCNICA

MARCA: **AMERTINT® TM**

PRODUCTO: Tinte Orgánico concentrado para madera

CÓDIGO-SERIE: TM-00



DESCRIPCIÓN

pigmentos organosoles (insolubles en agua) de excepcional calidad. Tinte base solvente, altamente concentrado de y durabilidad.

- Intensidad de tonos selectos
- Colores entremezclables
- Fácil de aplicar
- No se decolora al aplicar el acabado final
- No levanta la fibra de la madera
- No se decolora con los rayos UV del sol

USOS

Tinturar y entonar toda clase de manufacturas de madera en general, aglomerados y MDF.

Closets, modulares, camas, puertas, ventanas, vigas, pilares, cielos rasos, barrederas, duelas en zócalos, tableros de divisiones, sillas, mesas, pupitres, muebles en general, etc.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido

Colores: Puros: Amarillo, Café, Rojo, Negro.
Mezclados: Caramelo, Miel, Rojo inglés, Cedro, Wengué.

Secamiento: 5 minutos

Rendimiento: 80 - 100 m² / galón / 1 mano
Depende de factores como porosidad de la madera, intensidad deseada, equipo de aplicación, etc.

Presentación: 1/16 (250 cc), litro, galón.

Estabilidad: 24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar, homogenizar bien el producto.

Dilución: Normalmente no requiere; pero si desea bajar la intensidad del tinte, puede diluirlo con Thinner laca YÁLRON 100S

Método de aplicación: Soplete, brocha, mota o inmersión

Número de manos: 1 - 2 (según intensidad deseada)

Es compatible y repintable con selladores, lacas nitrocelulósicas, lacas catalizadas, barnices alquídicos, etc.

Lavado de equipo y aseo: Thinner Laca YÁLRON 100S

Aplicar a temperatura ambiente entre 10°C a 40°C, y del sustrato mínimo 5°C por encima del punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de humedad, grasa, aceite, polvo, moho y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:
122S Desengrasante Organic-Cleanner, elimina contaminantes.
TK-90 Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

TM Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

Aplique el sistema de pintado para madera: Poliuretano, Catalizado, Nitrocelulósico, Alquídico, etc.

- En superficies con pintura antigua. Elimine completamente la capa de pintura antigua y proceda al tratamiento de la madera.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO y WORLD COB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

ISO 9001 Gestión de la calidad.

ISO 14001 Gestión ambiental.

ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.

Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / TDS-2025-TMGTWS