



Empresa Certificada con Sistemas Integrados de Gestión

Responsabilidad Social Empresarial

Condecoración al "Mérito Comercial"

Premio a la Excelencia Empresarial - The BIZZ Awards

## Automotriz



## TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:

**BONDARplus® BATEPIEDRA**

PRODUCTO:

Recubrimiento Anti-gravilla 100% Acrílico

CÓDIGO-SERIE:

BP - 110



### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento Impermeabilizante 100% Acrílico reforzado con inhibidores de corrosión y aditivos biodegradables.

- Impermeabilizante a la penetración del agua.
- Excelente flexibilidad, adherencia y textura decorativa.
- Muy buena resistencia al impacto y a la gravilla.
- Magnífica recuperación contra cambios térmicos de calor y frío; así como a la expansión y contracción.
- Cualidades antisonora y antivibrante.

### USOS

Productos de alto desempeño para impermeabilizar y proteger:

- Chasis, baldes, tanques de combustible.
- Interiores de puertas, baúl, capot, faldones, parabarras
- Compactos y el piso de todo tipo automotor.
- Techos con efecto antiacústico en capa gruesa.
- Exteriores de lozas transitables: hormigón, ladrillo, mortero fibrocemento, paredes y mampostería en general.
- Ascensores y superficies de zinc, galvanizado, madera, etc.

### ESPECIFICACIONES

Color:	Negro
Brillo:	Mate y Brillante
Componentes:	1
Secamiento:	Al tacto: 10 minutos Final: 24 - 48 horas
Rendimiento teórico	70 - 72 m <sup>2</sup> /galón/1 mils (25,4 micras) 14 - 15 m <sup>2</sup> /galón a 125 micras (5 mils)
Espesor recomendado:	4 - 8 mils (101.6 - 203.2 micras)
Presentación:	Litro, galón, caneca
Estabilidad:	24 meses

### APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

Dilución: 5% con agua  
(depende del equipo de aplicación)

Método de aplicación: Brocha, rodillo, soplete, pistola.  
Presión de aire: Airless:  
40 - 60 PSI (a una distancia 20-30 cm).  
Pistola de calafateo: 20 - 25 PSI

Número de manos: 2, con intervalo de secado de 4 horas entre cada mano.

Lavado de equipo y aseo: Agua

Aplicar a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

#### PARA METAL FERROSO:

150S Desoxidante Fosfatizante, elimina óxidos y genera anclaje.

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

#### PARA GALVANIZADO, ZINC, ALUMINIO, COBRE:

123S Desengrasante Surf-Cleaner, elimina contaminantes.

- Para imprimir y garantizar optima adherencia del sistema, aplique una mano muy fina (8 a 12 micras) de 625S AUTOPRIMEWASH, o WP618S WASHPRIMER, o PU-700, son los Promotores de adherencia

- Para protección Anticorrosiva, utilice 900-M BAROXINC, o FF97000 FLEEFOSFAPOX Primer Epóxico Universal (todo sustrato).

- Para fondear utilice FN-15 FONDO NITROCELULOSICO, fondo aparejo surfacer lijable para repinte automotriz.

#### EN TRABAJOS DE REPINTE:

Las superficies con pinturas deterioradas, eliminarlas con lijas, grata metálica, cepillo de alambre, disolventes o con 170S Removedor Potente Remoción / Elimina toda la pintura.

Las superficies con pinturas en buenas condiciones, lijear suavemente en seco hasta eliminar el brillo y/o tizado por la exposición y el desgaste.

### CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

**ISO 9001** Gestión de la calidad.

**ISO 14001** Gestión ambiental.

**ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

**RSE** Responsabilidad social empresarial.

### PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.

Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

**Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.**



Technical Data Sheet / ITJLMM-2025-BP100GTW2