


FICHA TÉCNICA

MARCA: **CONSTRULINE® MEL-00AS**
PRODUCTO: Masilla Elastomérica Altos Sólidos
CÓDIGO-SERIE: MEL-00AS



DESCRIPCIÓN

Resanador tixotrópico Altos Sólidos, formulado con fibraflex de refuerzo y ligantes acrílicos elastoméricos con gran resistencia a la alcalinidad, a la eflorescencia y al agua.

- Extraordinaria elasticidad (anti cuarteamiento)
- Excelente durabilidad e impermeabilidad.
- Flexibilidad permanente a la ruptura (antifisuras)
- Listo para usar.
- Alta formación de película por su elevado contenido de sólidos.
- Excelente adherencia y alta resistencia en todo clima.

USOS

MASILLA ELASTOMÉRICA MEL-00AS, Exterior-Interior. Ideal para resanar y rellenar imperfecciones de las superficies de mampostería, yeso, cemento, ladrillo, bloque, y madera.

- Reparación de grietas
- Reparación de fisuras y micro cuarteamientos.
- Juntas de dilatación.
- Impermeabilización de grietas, juntas, goteras.
- Rellenado de agujeros y sellado de juntas.
- Complemento ideal para sistemas elastoméricos Impermlastic, Blindacryl Premium Lastic y convencionales en general.

ESPECIFICACIONES

Color: Blanco.
Método de aplicación: Espátula, llana, paletina de albañil.
Rendimiento: Aprox. 2.5 m² por litro a 250 micras
Depende del grosor (película aplicada)
Acabado: Mate
Secamiento a 20°C: 3 horas (en capas finas)
Repinte: 24 horas.
Presentación: 1/4 galón, galón, caneca.

APLICACIÓN

Antes de usar, homogenizar bien con espátula limpia.
Equipo y dilución:

Espátula	Listo para usar	No requiere dilución
Llana		
Paletina		

Número de manos: 2 a 3 (depende de la superficie).
Lavado de equipo y aseo: Agua y jabón.

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.
Superficies de concreto nuevo, mínimo 30 días de curado.
En trabajos de repinte elimine la pintura en mal estado y lije.
-Para acondicionar, utilice nuestros productos:
250S Lavador ácido concentrado, para eliminar hongos y moho.
BAH-100 Barrera Antihumedad (kit), para sellar la humedad.
BDH-100 Bloqueador de humedad, antiflorescencia.
FBI-7A1 Fijafort Carboxílico Bidimensional. Fijador Innova "AS"
CEF-690 Emulsión Fijadora Acrílica Estirenada. Imprimante.
MEL-00AS Masilla Elastomérica para resanar fisuras y grietas.
EAE-00AS Estuco Acrílico Elastomérico para alisar mampostería
FSA-Z100 Sellador 100% acrílico. Multipropósito.
FPA-100 Primer 100% acrílico. Imprimante Altos Sólidos.
SUPERLASTIC. Membrana para impermeabilizar lozas, bordes de ventanas y muros expuestos a la lluvia.
En superficies agrietadas. Abrir las grietas o fisuras con una espátula hasta fondo saneado, eliminar el polvo con cepillo o aire a presión, aplicar Fijafort Innova 7A1 o Emulsión Fijadora CEF-690 y resanar con Masilla Elastomérica MEL-00.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO y WORLD COB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
ISO 9001 Gestión de la calidad.
ISO 14001 Gestión ambiental.
ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
RSE Responsabilidad social empresarial.
RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
Mantenga fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / TDS-2025-MEL00ASGTW3