

Madera



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:


POLPARQUET® 990

PRODUCTO:

Laca 100% Poliuretano Monocomponente para parquet

CÓDIGO-SERIE:

990



DESCRIPCIÓN

POLPARQUET 990. Laca 100% poliuretano Altos Sólidos de un solo componente

- Excelente brillo y extraordinaria dureza.
- Poder autosellante.
- Rápido secamiento y alta resistencia al rayado.
- Muy buena lijabilidad.
- Elevada flexibilidad, adherencia y tenacidad.
- Película transparente y reluciente.
- Excelente resistencia a jugo de frutas, detergentes, grasas ácidos orgánicos, alcohol, etc.

USOS

Producto especialmente diseñado para proteger y embellecer.

- En ambientes interiores:
Pisos de parquet y muebles de madera en general
- Producto ideal para "Alto Performance" en pisos y muebles de toda clase de manufacturas en madera y MDF, por su alta dureza, capacidad de nivelación y secamiento rápido.

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Brillo:	Brillante
Componentes:	1
Secamiento:	Al tacto: 30 minutos Para lijar: 1 - 2 horas Para uso: 72 horas mínimo.
Rendimiento:	10 - 12 m ² /litro a 1 mils de espesor seco Depende de factores como porosidad de la madera, equipo de aplicación, etc.
Espesor recomendado:	2 - 4 mils (50-100 micras)
Presentación:	litro, galón, caneca, tambor (pedido)
Estabilidad:	24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, soplete.
Presión de aire:	35 - 45 PSI.
Número de manos:	2 - 3 Mínimo. Aplique las manos necesarias para rellenar el poro de la madera. Utilice lija #360 entre cada mano.

Lavado de equipo y aseo: Thinner Laca YÁLRON 100S
Aplicar a 80% HR máximo, a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de humedad, grasa, aceite, polvo, moho y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

TK-90 Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

TM Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

No aplique sobre recubrimientos alquídico (barnices) o nitrocelulósicos

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.
Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo. Perfore los envases vacíos y recíclelos.
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)
Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / ITJLMM-2026-990GTW2