

TDS - TECHNICAL DATA SHEET

Madera



MARCA:

TEMPOLUX® BUV

PRODUCTO:

Barniz Uretano con Protectores "UV"

CÓDIGO-SERIE:

BUV-790



DESCRIPCIÓN

Barniz uretanizado con filtro solar para madera expuesta a la intemperie.

- Rápido secamiento
- Extraordinaria adherencia.
- Excelente brillo.
- Bueno nivelación
- Fácil de aplicar.
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistencia a la abrasión.

USOS

Barniz único polifuncional High Performance para uso en todo ambiente y todo clima principalmente en el exterior.

- Marinos
- Industrial
- Madera en general
 - Vigas
 - Portones
 - Puertas de garaje

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Brillo:	Brillante
Secamiento:	Al tacto: 10-15 minutos Para lijar: 1 - 2 horas Para repinte: 3 - 4 horas mínimo
Rendimiento:	54-56 m ² /galón/1 mils (25,4 micras)
Espesor recomendado:	2 - 3 mils (50-75 micras)
Presentación:	litro, galón, caneca, tambor (pedido)
Estabilidad:	24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

Método de aplicación:	Brocha, soplete.
Dilución:	20% (por galón) con Yálon 100S
Número de manos:	2 - 3 Mínimo. Aplique las manos necesarias hasta lograr el sellado deseado. (depende de la porosidad absorción del sustrato)

Lavado de equipo y aseo: Thinner Laca YÁLRON 100S

Aplicar a 80% HR máximo, a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de humedad, grasa, aceite, polvo, moho y otros contaminantes.

- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

TK-90 Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

TM Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

SC-80 / FC Sellador y Fondo PREMIUMLAC. Para sellar y emporar.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

ISO 9001 Gestión de la calidad.

ISO 14001 Gestión ambiental.

ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.

Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-BUV790GTW2