


**Complementos**



**TDS - TECHNICAL DATA SHEET**

**MARCA:** **YÁLRON®** **Desoxidante**  
**PRODUCTO:** Desoxidante  
**CÓDIGO-SERIE:** 150S



**DESCRIPCIÓN**

Fosfatizante a base de solventes oxigenados, tensoactivos y químicos inorgánicos. Acción de limpieza profunda, inhibe la oxidación, genera ligero anclaje y mejora la adherencia de la pintura.

No contiene metanol (alcohol metílico)

No contiene benceno (benzol)

No contiene compuestos cloro-fluorados

**USOS**

Acondicionador de superficies metálicas antes de pintar.

Eliminador de óxido y corrosión incrustada.

Fosfatizante y convertidor de óxido en fosfato de hierro.

**ESPECIFICACIONES**

**Apariencia** Líquido  
**Color** Transparente

**Secamiento:** Tacto: No aplica  
Duro: No aplica

**Rendimiento teórico:** 20 m<sup>2</sup>/galón (aproximadamente)

**Presentación** Litro, galón y caneca  
**Estabilidad** 36 meses

**APLICACIÓN**

**Dilución:** No requiere  
**Método de aplicación:** Brocha, inmersión

**Nro. De manos** 2 (normalmente)

Productos estable

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío. Humedad relativa: 70% máximo.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

N/A

Utilice correctamente el Equipo de Protección Personal

- Antes de aplicar el producto, elimine todo residuo de grasas, aceites y otros contaminantes.
- Aplique YÁLRON Desoxidante saturado muy bien toda la superficie oxidada.
- Deje que el producto penetre en el metal para que ataque el óxido incrustado durante 20 - 30 minutos.
- Los residuos (polvillo blanco que se forma en las zonas oxidadas), lave con abundante agua. Secar con paños exentos de pelusas y empapados con YÁLRON Desengrasante.

Aplique inmediatamente la primera capa de pintura.

**CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES**

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

**PRECAUCIONES**

**NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO**

Mantener los envases bien cerrados.  
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.  
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.  
Si ingirió por error, no induzca al vómito.  
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.  
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.  
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-150SGTW2