

Complementos



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:	YÁLRON® Thinner Poliuretano
PRODUCTO:	Thinner Poliuretano Acrílico-Alifático
CÓDIGO-SERIE:	25S



DESCRIPCIÓN

Diluyente formulado a base de ésteres, disolventes aromáticas, naftas de petróleo, alcoholes diacetónicos, glicoles especiales, ésteres dibásicos, y otros disolventes refinados conforme estándares de calidad internacional

- Producto especializado
- Poder disolvente por balance de componentes
- Libre de metanol
- Libre de disolventes clorados
- No contiene disolventes residuales nocivos y/o reciclados de procesos industriales.

USOS

Para ajustar la viscosidad de aplicación de "Poliuretanos Acrílicos-Alifáticos" líneas:

- **AMERLINE:** Amerthane 234HG, Amerthane 134HB, Amerthane 550HB, Amerthane One-Pack
- **BARCOAT:** Barcothane 9234HG, Barcothane 9134HB

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido
Color:	Transparente, máximo 5APHA (escala Platino - Cobalto)
Contenido humedad:	Máximo 2.70% (m ² /m) NTE INEN 2154
Acidez libre, expresada como ácido acético:	Máximo 0.02% (m ² /m) NTE INEN 2152
Estabilidad:	24 meses
Presentación:	Litro, galón, caneca y tambor

APLICACIÓN

Productos estable

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío. Humedad relativa: 70% máximo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A

Seleccione correctamente YÁLRON Thinner adecuado en el TDS (Technical Data Sheet) del producto a diluir.

Mida la cantidad recomendada en el TDS e incorpore con agitación al producto a diluir (el uso excesivo altera las propiedades)

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
 - ISO 9001** Gestión de la calidad.
 - ISO 14001** Gestión ambiental.
 - ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
 - RSE** Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-25SGTW2