



Pasión por la Calidad



Empresa Certificada con Sistemas Integrados de Gestión



Responsabilidad Social Empresarial



Condecoración al "Mérito Comercial"



Premio a la Excelencia Empresarial - the BIZ Awards

### Complementos



## TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:	<b>YÁLRON® Thinner Epóxico</b>
PRODUCTO:	Thinner Epóxico
CÓDIGO-SERIE:	2S



### DESCRIPCIÓN

Diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos, glicoles, cetónicos y otros disolventes refinados conforme estándares de calidad internacional.

- Producto especializado
- Poder disolvente por balance de componentes
- Libre de metanol
- Libre de disolventes clorados
- No contiene disolventes residuales nocivos y/o reciclados de procesos industriales.

Cumple norma NTE INEN 2163

### USOS

Para ajustar la viscosidad de aplicación de "Pinturas Epóxicas" líneas:

- **AMERLINE:** Amerpox, Fosfapox, Amerguard, Fenovlac, Amercover, Amertar, Amerchem
- **BARCOAT:** Barcopox, Barcofosf, Barcoguard, Barcofen
- **CRETON:** Cretonpox, Cretonbond, Cretonguard

### ESPECIFICACIONES

<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Color:</b>	Transparente, máximo 5APHA (escala Platino - Cobalto)
<b>Contenido humedad:</b>	Máximo 2.70% (m <sup>2</sup> /m) NTE INEN 2154
<b>Acidez libre, expresada como ácido acético:</b>	Máximo 0.02% (m <sup>2</sup> /m) NTE INEN 2152
<b>Estabilidad:</b>	24 meses
<b>Presentación:</b>	Litro, galón, caneca y tambor

### APLICACIÓN

Productos estable

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío. Humedad relativa: 70% máximo.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A

Seleccione correctamente YÁLRON Thinner adecuado en el TDS (Technical Data Sheet) del producto a diluir.

Mida la cantidad recomendada en el TDS e incorpore con agitación al producto a diluir (el uso excesivo altera las propiedades)

### CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
  - ISO 9001** Gestión de la calidad.
  - ISO 14001** Gestión ambiental.
  - ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
  - RSE** Responsabilidad social empresarial.

### PRECAUCIONES

#### NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

Mantener los envases bien cerrados.  
 Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.  
 En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.  
 Si ingirió por error, no induzca al vómito.  
 En caso necesario, solicite atención médica inmediata.  
 Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.  
 Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-2SGTW2

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C (Sur de Quito). PBX: (02) 475 8123 / 475 9554  
 Celular: 099 258 5394 E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com Quito-Ecuador-América