

Complementos



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA: YÁLRON®
PRODUCTO: Lavador Ácido
CÓDIGO-SERIE: 250S



DESCRIPCIÓN

Fosfatizante a base de solventes oxigenados, tensoactivos y químicos inorgánicos. Acción de limpieza profunda, inhibe la oxidación, genera anclaje y mejora la adherencia de la pintura

No contiene metanol (alcohol metílico)

No contiene benceno (benzol)

No contiene compuestos cloro-fluorados

USOS

Eliminador de hongos en paredes y muros (matahongos)

Generador de rugosidad en pisos de concreto.

Neutralizante de alcalinidad en superficies de mampostería.

ESPECIFICACIONES

Apariencia Líquido
Color Transparente

Secamiento: Tacto: No aplica
Duro: No aplica

Rendimiento teórico: 20 m²/galón (aproximadamente)

Presentación Litro, galón y caneca
Estabilidad 36 meses

APLICACIÓN

Dilución: No requiere
Método de aplicación: Brocha, inmersión

Nro. De manos 2 (normalmente)

Productos estable

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío. Humedad relativa: 70% máximo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A

Utilice correctamente el Equipo de Protección Personal

- Antes de aplicar el producto, elimine todo residuo de grasas, aceites y otros contaminantes.
- Aplique YÁLRON Desoxidante saturado muy bien toda la superficie oxidada.
- Deje que el producto penetre en el metal para que ataque el óxido incrustado durante 20 - 30 minutos.
- Los residuos (polvillo blanco que se forma en las zonas oxidadas), lave con abundante agua. Secar con paños exentos de pelusas y empapados con YÁLRON Desengrasante.

Aplique inmediatamente la primera capa de pintura.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
 - ISO 9001** Gestión de la calidad.
 - ISO 14001** Gestión ambiental.
 - ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
 - RSE** Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-250SGTW2