

Madera



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:	YÁLRON® ANTI-POLILLA
PRODUCTO:	Preservante para Madera / Fungicida e Insecticida
CÓDIGO-SERIE:	TK-90



DESCRIPCIÓN

Producto formulado para proteger y preservar todo tipo de madera. Tecnología de "componentes activos" que previenen la proliferación de moho, polillas y comején.

- Excelente fungicida, insecticida, bactericida, y alguicida.
- Libre de pentaclorofenol.
- Libre de plomo, cromo y mercurio.
- Secado rápido
- Entintable y pintable
- Uso interior y exterior

USOS

Preservante para madera nueva, aglomerados y MDF, utilizados en la fabricación de muebles (camas, mesas, sillas, closets), puertas, vigas, pilares, repisas, marcos de ventanas, portones, cercas, pasamanos, juegos infantiles, cajones de camiones, cubiertas, barcos, cajones de embalaje, etc.

ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Líquido
Color:	Translucido
Secamiento:	2 - 4 horas Para aplicar el sistema de pintura, deje secar 24 horas.
Rendimiento:	30 - 40 m ² /galón (aproximadamente)
Presentación:	Litro, galón
Estabilidad:	24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar, homogenizar bien el producto.

Dilución:	No requiere
Método de aplicación:	Brocha, inmersión.

Aplique varias capas delgadas y uniformes del producto con brocha, asegurándose que toda la superficie quede totalmente cubierta, o sumerja la madera en el producto Antipolilla.

Número de manos:	2 - 3. Con intervalo de secado entre cada mano.
-------------------------	--

Es compatible con tintes, selladores, lacas nitrocelulósicas, lacas catalizadas, barnices alquídicos, etc.

Lavado de equipo y aseo: Thinner Laca YÁLRON 100S

Aplicar a temperatura ambiente entre 10°C a 40°C, y del sustrato mínimo 5°C por encima del punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie a tratar este libre de grasas, aceites, polvo, humedad, y otros contaminantes solidos. La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.

- Para acondicionar la madera, utilice nuestros productos:

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

TK-90 Preservante para Madera YÁLRON. Protector del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

TM Tinte concentrado para madera AMERTINT. Para dar color a la madera o MDF, lije la superficie siguiendo veta y aplique el tinte.

Aplique el sistema de pintado para madera: Poliuretano, Catalizado, Nitrocelulósico, Alquídico, etc.

- En superficies con pintura antigua. Elimine completamente la capa de pintura antigua y proceda al tratamiento de la madera.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
- ISO 9001** Gestión de la calidad.
- ISO 14001** Gestión ambiental.
- ISO 45001** Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
- RSE** Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.
Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
Perfore los envases vacíos y reciclelos.
Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)
Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / ITJLMM-2026-TK90GTW2